



## Geschweißte Geländerrohre

Längsnahtgeschweißte Geländerrohre sind nicht genormt und sind für untergeordnete Zwecke geeignet. z.B. gering belastete Konstruktionen. Die Oberfläche ist üblicherweise glatt und die äußere Schweißnaht ist geglättet. Eine Kaltumformung durch Biegen ist nur bedingt möglich.

Bezeichnung Geländerrohr	Zoll	äußerer Durchmesser (mm)	Wanddicke (mm)	Gewicht (kg/m)
1/2"	1/2"	21,25	1,75	0,80
3/4"	3/4"	26,75	1,75	1,00
1"	1"	33,50	2,00	1,50
1 1/4"	1 1/4"	42,25	2,00	2,00
1 1/2"	1 1/2"	48,25	2,00	2,20
2"	2"	60,00	2,00	2,80



### Ihre Ansprechpartner

**Sülzle Stahlpartner GmbH**  
Hauffstraße 14 + 15  
72348 Rosenfeld

**Timo Breitenreiter**  
Tel. +49 7428 9414-567  
Fax +49 7428 9414-20  
Mail [timo.breitenreiter@suelzle-stahlpartner.de](mailto:timo.breitenreiter@suelzle-stahlpartner.de)

**Detlef Gutt**  
Tel. +49 7428 9414-22  
Fax +49 7428 9414 – 20  
Mail [detlef.gutt@suelzle-stahlpartner.de](mailto:detlef.gutt@suelzle-stahlpartner.de)